



Professionnel



# Fauteuil Norfolk asynchrone

## CP + T Contact permanent à tension réglable

- Fauteuil de travail ergonomique, avec ces différentes options
- Mécanisme **asynchrone CP + T** avec contact permanent du dossier à tension réglable  
**Assise réglable** en négatif/positif
- **Revêtements** : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle M2
- **Hauteurs** : H1 et H2
- **Options** :  
Dossier avec **réglage lombaire**  
Mousse à **mémoire de forme**  
Cale-nuque **3D**



Accoudoirs **3D**



H1 500/630

Ø 700



### Caractéristiques techniques :

Assise confortable L 500 x P 470 mm et dossier haut L 490 x H 590 mm interne polypropylène renforcé, garnissage mousse haute densité sans CFC. Procédé **longévité KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2 de la gamme avec carénage intégral polypropylène antichocs.

Equipé d'une **translation d'assise** et d'un mécanisme **asynchrone avec contact permanent** du dossier à tension réglable CP + T

**Assise réglable en négatif et positif** de - 4° à + 5° blocable en position ou libre par mécanisme à lame de friction. Le mécanisme accompagne les mouvements d'angulation du dossier + 15° suivant ainsi les mouvements du corps.

**Le réglage de tension** permet d'adapter ce mécanisme au poids de la personne ainsi qu'à la pression désirée et blocable en toutes positions. Les deux groupes de friction rendent le dossier et l'assise complètement indépendant l'un par rapport à l'autre, offrant la position optimum recherchée.

**Dossier avec réglage lombaire** réf S5 (en option) réglable en hauteur par crémaillère Up/Down, tension réglable personnalisée et sécurité anti-retour.

**Paire d'accoudoirs 3D ajustables** en hauteur acier époxy noir avec manchettes polyuréthane orientables et réglables en profondeur, carénage polypropylène Réf. 422

Réglage de la hauteur d'assise de **500 à 630 mm** par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme **IV -DIN 4551**.

**Option cale-nuque 3D** réglable en hauteur, profondeur et orientable **exclusivité Khol**

Piètement de sécurité 5 branches Ø **700 mm aluminium poli**, équipé de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

Encombrement H1 : L 700 x P 700 x H 500/630 mm

Colisage : 1

poids : 22,5 kg

Cubage : 0,40 m<sup>3</sup>

26,8 kg

Photos et spécifications techniques informatives et non contractuelles

