



# Siège POSTURE 2 OBLONG

## Siège professionnel

- ◆ Confort et mobilité au travail
- ◆ Assise ajustable en angulation et hauteur
- ◆ Soutien ventral anatomique oscillant, réglable en hauteur et inclinaison
- ◆ Piètement Ø 630 mm polyamide fibres de verre
- ◆ Environnement : Industrie, laboratoire, production
- ◆ Revêtements : Tissu non feu M1 ou expansé vinyle non feu M2
- ◆ Hauteur : H1 et H2



H 2 : 530/ 720 mm

Ø 630

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Assise de forme **selle anatomique** L 420 x P 420 mm et **soutien ventral** de forme oblongue L 380 x H 255 mm garnis de deux mousses diversifiées haute densité sans CFC.

Procédé longévité **KHOL** de double encollage de la mousse de garnissage et du revêtement tissu non feu **M1** ou expansé vinyle non feu **M2**.

Assise et soutien ventral équipés d'un mécanisme asynchrone permettant le réglage indépendant de l'angle de l'assise (+5°/-6°) et de l'angle du **soutien ventral** oblong (+10°/-18°) **EN-1335** avec blocage en toute position suivant l'utilisateur, permettant une posture assis debout confortable et ergonomique. Soutien ventral **anatomique** oscillant réglable en hauteur et inclinaison.

Réglage de la hauteur d'assise par vérin époxy noir pneumatique à gaz avec amortisseur d'assise, norme classe **IV-DIN 4551**.

**Piètement de sécurité** 5 branches Ø 630 mm polyamide noir renforcé fibres de verre, équipé de patins antiglisse ou de roulettes à bande de roulement souple pour sol dur, conformes aux normes européennes en vigueur.

**Encombrement H1** : L 630 x P 630 x H 470/600 mm (roulettes)

**Encombrement H2** : L 630 x P 630 x H 530/720 mm (roulettes)

**Colisage** : 1

**Poids net** : 9,8/ 10,1 kg

**Poids brut** : 11,5/ 11,8 kg

**Cubage** : 0, 12 m<sup>3</sup>

